

Producto: **Filtro de diatomeas**

Product: **Diatomeas filter**



- .Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio.
- .Acabado de la pieza con gel-coat.
- .Sus 8 placas filtrantes construidas en poliestireno y recubiertas de tela, aumentan considerablemente su capacidad de filtración.
- .A través del sistema por diatomeas, se reducen considerablemente el mantenimiento y empleo de productos químicos.
- . Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm².

- . Manufactured in polyester resin and fiber glass.
- . Finished in gel-coat.
- . The 8 cloth covered polystyrene filtration septums greatly increase the filtration capacity.
- . The use of a diatomaceous system significantly reduces maintenance and chemical product use.
- . Maximum working pressure of 2,5 Kg/cm²

Producto: **Filtro de diatomeas**

 Product: **Diatomeas filter**
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

	Filtro lateral			
	Lateral filter			
Código <i>Code</i>	10090H	10091H	10092H	10093H
Modelo <i>Model</i>	24	36	48	60
Ø (mm)	610	610	610	610
Conexión (pulgadas) <i>Connections (inch)</i>	1 ½"	1 ½"	2"	2"
Velocidad de filtración (m³/h/m²) <i>Filtering velocity (m³/h/m²)</i>	24	36	48	60
Caudal (m³/h) <i>Flow (m³/h)</i>	11	16,4	21,8	27,3
Superficie de filtración(m2) <i>Filtration area</i>	2,2	3,3	4,5	5,6
Presión servicio (bar) <i>Working pressure (bar)</i>	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso Neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	1,4	2,3	3,2	4,1

EMBALAJE / PACKAGING

Modelo <i>Model</i>	Dimensiones <i>Box Dimension</i>	Volumen <i>Volume</i>
20282	0,63x0,63x1,08	0,42
20283	0,63x0,63x1,22	0,48
20284	0,63x0,63x1,37	0,54
20283	0,63x0,63x1,52	0,6

Producto: **Filtro de diatomeas**

 Product: **Diatomeas filter**

Código	Ø	H (mm)	M (mm)	N (mm)	Conexiones connections
11619	620	993	405	175	1 ½"
11620	620	1143	405	175	1 ½"
11621	620	1293	405	175	2"
11622	620	1463	405	175	2"

